

Analyzátory vlhkosti

Najít produkt (podle názvu, modelu nebo čísla položky)

Vyhledávání

MB32

*Ideální pro rutinní testování vlhkosti*

Aplikace

Stanovení procentuální vlhkosti, stanovení procentuálního obnovení vlhkosti, stanovení procentuálního obsahu pevných látek, vážení

Zobrazit

4" LCD displej s druhým řádkem

Operace

Interní zdroj napájení s napájecím kabelem (součástí balení)

Sdělení

RS232, USB zařízení

**FAST,
RELIABLE RESULTS**

Konstrukce

Zdroj tepla z uhlíkových vláken, pouzdro z PBT, základna z tlakově litého hliníku, kovová podpěra pánve, kovové madlo pánve, kryt pro použití

Konstrukční prvky

Pět kritérií pro vypnutí (manuální, časované, automatické, A30, A90), dva profily sušení (standardní a rychlý), až dva způsoby skladování, rozsah ohřevu 40–180 °C, více jazyků ovládání

LCD displej s druhým řádkem, navigačním knoflíkem a intuitivním ovládacím systémem umožňuje pohodlné rutinní měření vlhkosti.

Nová technologie ohřevu z uhlíkových vláken a vylepšený snímač zatížení zkracují dobu analýzy, šetří energii a udržují výsledky přesné a konzistentní.

Robustní, štíhlý design s pevným pouzdem zajišťuje odolnost MB32 i v náročných podmínkách.

Model	Kapacita	Čitelnost (d)	Opakovatelnost (vzorek 3 g)	Platforma	Hmotnost kalorií, třída	Číslo položky	Cena v €
MB32	90 g	1 mg/0,01 %	0,15 %	Ø 90 mm	50 g, F1	30971922	1 900,00