

www.ohaus-vahy.cz www.vahy-mb.cz www.metroervis.cz info@metroervis.cz

Dodavatel: Metroervis s.r.o. Kladenská 6 Hostouň 27353

Ruční teploměr

testo 105

Teploměr pro měření jednou rukou

Ideálně vhodný pro aplikace v oblasti potravinářství

Výměnné měřicí špičky

Libovolně nastavitelné 2 hraniční hodnoty

Akustický a optický alarm

Jednořádkový, podsvícený displej

Velmi robustní a lze jej omývat pod tekoucí vodou
(dle třídy krytí IP65)

Ve shodě s EN 13485



www.ohaus-vahy.cz www.vahy-mb.cz www.metroervis.cz info@metroervis.cz

Dodavatel: Metroervis s.r.o. Kladenská 6 Hostouň 27353

Přístroj testo 105 je robustní potravinářský teploměr s výměnnými měřicími špičkami pro měření teploty polotuhých materiálů. Navíc je vybaven měřicí špičkou speciálně pro zmrazené zboží. V závislosti na použitých sondách se hodí zvláště pro použití v oblastech gastronomie, chladírnách, velkokuchyních, supermarketech a při kontrole v příjmu zboží.

Protože je možno jej díky krytí IP65 omývat pod tekoucí vodou, je obzvláště hygienický a na základě své robustnosti jej lze flexibilně a všude použít. Akustický a optický alarm spolehlivě varuje před překročením nebo podkročením hraniční hodnoty, která je individuálně nastavitelná.



Technická data



testo 105

Teploměr pro obsluhu jednou rukou se standardní měřicí špičkou, vč. baterie

Obj. č. 0563 1051

Cena: 2.475,-



Typ senzoru

Měřicí rozsah	-50 ... 275 °C
Přesnost (±1 digit)	±0,5 °C (-20 ... 100 °C) ±1 °C (-50 ... -20,1 °C) ±1 % z nam. hodn. (100,1 ... 275 °C)
Rozlišení	0,1 °C

Technická data

Provozní teplota	-20 ... 50 °C
Skladovací teplota	-40 ... 70 °C
Typ baterie	Knoflíková baterie LR44, 4 ks
Životnost baterií	80 h
Auto-Off	10 min
Rozměry	145 x 38 x 195 mm
Displej	1-řádkový LCD
Hmotnost	139 g
Třída krytí	IP65
Záruka	2 roky

